



KE-5K5L1EF

- 最多支持6台并机
- MPPT追踪效率高达99.9%
- 外形美观，安装简单，使用方便
- 具备软件到硬件的全面安全防护

产品参数

型号	KE-5KL1EF	KE-5K5L1EF	KE-6KL1EF
逆变器输出			
额定输出	5,000W	5,500W	6,000W
峰值功率	10,000VA	11,000VA	12,000VA
额定输出电压	230 Vac, 单相/并机时三相		
电机负载能力	4HP		
输出频率	50/60Hz		
输出电压波形	纯正弦波		
转换时间	10ms典型值		
电池			
电池类型	锂离子电池/铅酸电池/自定义		
额定电池电压	48Vdc		
电池电压范围	40 ~ 60Vdc		
最大光伏充电电流	100A		
最大市电 / 发电机充电电流	60A		
最大混合充电电流	100A		
光伏输入			
MPPT 最大功率点跟踪路径	1		
最大光伏输入功率	6,000W		
最大输入电流	22A		
最大开路电压	500Vdc		
MPPT 电压范围	120 ~ 450Vdc		
市电 / 发电机输入			
输入电压范围	UPS:(170Vac~280Vac) APL: (90Vac-280Vac)		
输入频率范围	50/60Hz		
旁路过载电流	40A		
常见的 / 共用的			
并联机器数量	1-6 台		
尺寸(mm)	336W×407H×125D		
重量	14kg		
IP 等级	IP20, 仅限室内使用		
工作温度范围	-10~55C		
冷却方式	智能冷却		
保修	3 年		
通信			
内置接口	RS485 / CAN / USB / 干接点		
外部模块(可选)	Wi-Fi / GPRS		