



产品参数				
型号	KE-5KLSUF	KE-6KLSUF	KE-8KLSUF	KE-10KLSUF
逆变器输出				
额定输出	5,000W	6,000W	8,000W	10,000W
峰值功率	10,000W	12,000W	16,000W	20,000W
额定输出电压	120 Vac, 单相 / 240 Vac, 裂相			
电机负载能力	4HP	4HP	5HP	6HP
输出频率	50/60Hz			
输出电压波形	纯正弦波			
转换时间	10ms典型值			
电池				
电池类型	锂离子电池 / 铅酸电池 / 用户自定义			
额定电池电压	48Vdc			
电池电压范围	40 ~ 60Vdc			
最大光伏充电电流	100A	100A	180A	200A
最大市电 / 发电机充电电流	60A	60A	100A	120A
最大混合充电电流	100A	100A	180A	200A
光伏输入				
MPPT 最大功率点跟踪路径	2			
最大光伏输入功率	5,500W+5,500W			
最大输入电流	22A+22A			
最大开路电压	500Vdc+500Vdc			
MPPT 电压范围	125 ~ 425Vdc			
市电 / 发电机输入				
输入电压范围	90 ~ 275Vac			
输入频率范围	50/60Hz			
旁路过载电流	63A			
常见的 / 共用的				
尺寸(mm)	450W×620H×142D			
重量	15kg	15kg	23kg	23kg
IP 等级	IP20, 仅限室内使用			
工作温度范围	-10 ~ 55,> 45℃ 降额			
冷却方式	智能冷却			
保修	3年			
通信				
内置接口	RS 485 / CAN / USB / 干接点			
外部模块(可选)	Wi-Fi / GPRS			

KE-10KLSUF

- 最多支持15台并机，离网运行，支持多个电池并联
- 双路MPPT，效率可达99.9%
- 支持深度定制
- BMS通讯协议可开放